

## Anreiß- und Abrichtplatten

- Besonders verschleißfester Spezialguss
- Stabile Rippenkonstruktion
- Messfläche fein bearbeitet
- Andere Größen, höhere Genauigkeiten sowie Ausführungen mit Anreißlinien oder T-Nuten nach DIN 650 auf Anfrage



Technische Daten				
Artikelnr. Güte 2 fein gefräst	Artikelnr. Güte 3 fein gehobelt	Größe mm	Gewicht kg	Auflage- punkte
<b>U1529222</b>	<b>U1530122</b>	2000 x 1500 x 250	2040	5
<b>U1529223</b>	<b>U1530123</b>	2000 x 2000 x 250	2530	5
<b>U1529224</b>	<b>U1530124</b>	2500 x 1000 x 250	1730	6
<b>U1529225</b>	<b>U1530125</b>	2500 x 1500 x 250	2470	8
<b>U1529226</b>	<b>U1530126</b>	2500 x 2000 x 250	3050	8
<b>U1529227</b>	<b>U1530127</b>	3000 x 1500 x 250	2980	8
<b>U1529228</b>	<b>U1530128</b>	3000 x 2000 x 300	3940	8
<b>U1529229</b>	<b>U1530129</b>	3000 x 2500 x 300	5100	9
<b>U1529230</b>	<b>U1530130</b>	4000 x 1500 x 250	4000	11
<b>U1529231</b>	<b>U1530131</b>	4000 x 2000 x 300	5300	11
<b>U1529232</b>	<b>U1530132</b>	4000 x 2500 x 300	6850	12
<b>U1529233</b>	<b>U1530133</b>	4500 x 2000 x 300	5850	11
<b>U1529234</b>	<b>U1530134</b>	5000 x 1500 x 300	5330	14
<b>U1529235</b>	<b>U1530135</b>	5000 x 2000 x 300	6540	14
<b>U1529236</b>	<b>U1530136</b>	6000 x 2000 x 300	7770	14
<b>U1529237</b>	<b>U1530137</b>	7000 x 2500 x 300	11650	18

## Einzelstützböcke für Abrichtplatten

- aus Spezialgusseisen, lackiert
- höhenverstellbar mit Gewindespindel
- Lieferung inkl. Lagergarnitur



Technische Daten			
Artikelnr.	Höhe in mm	Fußgröße in mm	Gewicht kg
<b>U1513101</b>	350 – 400	220 x 220	20
<b>U1513102</b>	450 – 500	300 x 300	30
<b>U1513103</b>	550 – 600	250 x 250	25
<b>U1513104</b>	650 – 700	250 x 250	27